



Codice: 0125

LEONESSA C

Idropittura traspirante per interni, formulata con copolimero vinilico in emulsione acquosa e cariche selezionate che conferiscono elevata copertura e traspirabilità. Ideale per la verniciatura di superfici interne, quali intonaco civile, vecchie pitture stagionate e conglomerati assorbenti in genere.



SCHEDA TECNICA

n° ST0125
rev.0 del 10/09/2025

EDILIZIA

COLORE	Bianco opaco
CONFEZIONE	IBC da litri 800
DATI TECNICI A 20°C	
VISCOSITÀ	Brookfield 20 rpm 3000 - 5000 mPa*S
DENSITÀ (MASSA VOLUMICA)	1,550 ± 0,050 kg/l
PH	8 ± 1
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ	Non rilevante
ESSICCAZIONE	5 - 6 ore Il tempo necessario all'essiccazione può variare a seconda della temperatura e dell'umidità relativa dell'aria
RESA	2,5 m ² /l In funzione dell'assorbimento del supporto

GONZINI SRL

Via Garibaldi, 50
25082 BOTTICINO SERA (BS)
TEL. 0302594265
FAX.0302791688

e-mail:

info@colorificiogonzini.it



SCHEDA TECNICA

n° ST0125
rev.0 del 10/09/2025

EDILIZIA

GONZINI SRL
Via Garibaldi, 50
25082 BOTTICINO SERA (BS)
TEL. 0302594265
FAX.0302791688

e-mail:
info@colorificiogonzini.it

ISTRUZIONI PER L'USO E MODALITÀ DI IMPIEGO

Miscelazione	Miscelare accuratamente il prodotto prima dell'utilizzo.
Vita utile	Chiudere il contenitore dopo l'uso; Tenere lontano da fonti di calore e proteggere dal gelo (+40°C/+5°C).
Diluizione	Pronto all'uso.
Applicazione	Applicare a spruzzo.
Preparazione del supporto	Asportare mediante spazzolatura eventuali pitture già esistenti non perfettamente ancorate, applicare poi una o più mani a finire di LEONESSA C (0125). Si consiglia l'utilizzo di isolante acrilico (CRILAT- 0800) qualora sia necessario migliorare l'aderenza al supporto.
Precauzioni e indicazioni di sicurezza	Il prodotto maneggiato in modo tecnicamente idoneo ed impiegato secondo le norme vigenti, in base alle nostre migliori esperienze ed informazioni disponibili non provoca effetti nocivi alla salute. Adottare le normali norme di igiene personale. Consultare la scheda di sicurezza per maggiori informazioni. Classificazione di legge del prodotto in base alla sua pericolosità: Questo prodotto NON è pericoloso ai sensi delle leggi vigenti. Non disperdere l'imballo nell'ambiente.
Classificazione	Categoria BA/a - Pitture opache per pareti e soffitti interni - valore limite di COV 30g/l. Classificazione secondo decreto legislativo n.161 del 27 marzo 2006.

Nota bene:

Le informazioni contenute in questo documento hanno carattere puramente indicativo e riportano solo alcuni esempi di supporto che non rappresentano la totalità delle situazioni che in pratica potrebbero essere interessate, pertanto qualora si rendesse necessario intervenire su supporti non indicati o si rendessero necessari ulteriori chiarimenti, Vi invitiamo a contattarci per ricevere assistenza tecnica. Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono elaborate sulla base delle nostre migliori conoscenze ed esperienze ma, a causa della notevole variabilità delle condizioni di impiego, esse si intendono fornite senza alcuna garanzia o responsabilità da parte nostra.

Redatto e verificato:

Approvato DGE

RLA RLS