



Codice: 0133

LEONESSA EXTRA L -C

Idropittura traspirante per interni, formulata con copolimero vinilico in emulsione acquosa, Biossido di Titanio e cariche selezionate che conferiscono elevata copertura e buona punta di bianco.

Ideale per la verniciatura di superfici interne, quali intonaco civile, vecchie pitture stagionate e conglomerati assorbenti in genere.



SCHEDA TECNICA

n° ST0133
rev.0 del 22/12/2010

EDILIZIA

| | |
|-------------------------------------|---|
| COLORE | Bianco opaco |
| CONFEZIONE | IBC da litri 800 |
| DATI TECNICI A 20°C | |
| VISCOSITÀ | Brookfield 20 rpm 3000 - 5000 mPa*S |
| DENSITÀ (MASSA VOLUMICA) | 1,537 ± 0,050 kg/l |
| PH | 8 ± 1 |
| PUNTO DI INFIAMMABILITÀ | Non rilevante |
| ESSICCAZIONE | 5 - 6 ore Il tempo necessario all'essiccazione può variare a seconda della temperatura e dell'umidità relativa dell'aria |
| RESA | 3,75 m ² /l In funzione dell'assorbimento del supporto |

GONZINI SRL

Via Garibaldi, 50
25082 BOTTICINO SERA (BS)
TEL. 0302594265
FAX.0302791688

e-mail:

info@colorificiogonzini.it



SCHEDA TECNICA

n° ST0133
rev.0 del 22/12/2010

EDILIZIA

ISTRUZIONI PER L'USO E MODALITÀ DI IMPIEGO

| | |
|---|--|
| Miscelazione | Miscelare accuratamente il prodotto prima dell'utilizzo. |
| Vita utile | Chiudere il contenitore dopo l'uso; Tenere lontano da fonti di calore e proteggere dal gelo (+40°C/+5°C). |
| Diluizione | Pronto all'uso. |
| Applicazione | Applicare a spruzzo. |
| Preparazione del supporto | Asportare mediante spazzolatura eventuali pitture già esistenti non perfettamente ancorate, applicare poi una o più mani a finire di LEONESSA Extra L- C (0133). Si consiglia l'utilizzo di isolante acrilico (CRILAT- 0800) qualora sia necessario migliorare l'aderenza al supporto. |
| Precauzioni e indicazioni di sicurezza | Il prodotto maneggiato in modo tecnicamente idoneo ed impiegato secondo le norme vigenti, in base alle nostre migliori esperienze ed informazioni disponibili non provoca effetti nocivi alla salute. Adottare le normali norme di igiene personale. Consultare la scheda di sicurezza per maggiori informazioni. Classificazione di legge del prodotto in base alla sua pericolosità: Questo prodotto NON è pericoloso ai sensi delle leggi vigenti. Non disperdere l'imballo nell'ambiente. |

Nota bene:

Le informazioni contenute in questo documento hanno carattere puramente indicativo e riportano solo alcuni esempi di supporto che non rappresentano la totalità delle situazioni che in pratica potrebbero essere interessate, pertanto qualora si rendesse necessario intervenire su supporti non indicati o si rendessero necessari ulteriori chiarimenti, Vi invitiamo a contattarci per ricevere assistenza tecnica. Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono elaborate sulla base delle nostre migliori conoscenze ed esperienze ma, a causa della notevole variabilità delle condizioni di impiego, esse si intendono fornite senza alcuna garanzia o responsabilità da parte nostra.

Redatto e verificato:

Approvato DGE

RLA RLS

GONZINI SRL

Via Garibaldi, 50
25082 BOTTICINO SERA (BS)
TEL. 0302594265
FAX.0302791688

e-mail:

info@colorificiogonzini.it