



Codice: 0215

IDROMAGIK GV 150 -C

Idropittura per interni traspirante ed idrorepellente, formulata con copolimero vinilico in emulsione acquosa, Biossido di Titanio e cariche selezionate che conferiscono elevata copertura e ottima punta di bianco.

Ideale per la verniciatura di superfici interne, quali intonaco civile, vecchie pitture stagionate e conglomerati assorbenti in genere.



SCHEDA TECNICA

n° ST0215
rev.0 del 09/12/2009

EDILIZIA

COLORE Bianco opaco

CONFEZIONE IBC da litri 800

DATI TECNICI A 20°C

VISCOSITÀ Brookfield 20 rpm 3000 - 5000 mPa*S

**DENSITÀ
(MASSA VOLUMICA)** 1,594 ± 0,050 kg/l

PH 8 ± 1

PUNTO DI INFIAMMABILITÀ Non rilevante

ESSICCAZIONE 5 - 6 ore
Il tempo necessario all'essiccazione può variare a seconda della temperatura e dell'umidità relativa dell'aria

RESA 4,25 m²/l
In funzione dell'assorbimento del supporto

GONZINI SRL

Via Garibaldi, 50
25082 BOTTICINO SERA (BS)
TEL. 0302594265
FAX.0302791688

e-mail:

info@colorificiogonzini.it



SCHEDA TECNICA

n° ST0215
rev.0 del 09/12/2009

EDILIZIA

ISTRUZIONI PER L'USO E MODALITÀ DI IMPIEGO

Miscelazione	Miscelare accuratamente il prodotto prima dell'utilizzo.
Vita utile	Chiudere il contenitore dopo l'uso; Tenere lontano da fonti di calore e proteggere dal gelo (+40°C/+5°C).
Diluizione	Pronto all'uso.
Applicazione	Applicare a spruzzo.
Preparazione del supporto	Asportare mediante spazzolatura eventuali pitture già esistenti non perfettamente ancorate, applicare poi una o più mani a finire di IDROMAGIK GV 150- C (0215). Si consiglia l'utilizzo di isolante acrilico (CRILAT- 0800) qualora sia necessario migliorare l'aderenza al supporto.

Precauzioni e indicazioni di sicurezza	Il prodotto maneggiato in modo tecnicamente idoneo ed impiegato secondo le norme vigenti, in base alle nostre migliori esperienze ed informazioni disponibili non provoca effetti nocivi alla salute. Adottare le normali norme di igiene personale. Consultare la scheda di sicurezza per maggiori informazioni. Classificazione di legge del prodotto in base alla sua pericolosità: Questo prodotto NON è pericoloso ai sensi delle leggi vigenti. Non disperdere l'imballo nell'ambiente.
---	--

Nota bene:

Le informazioni contenute in questo documento hanno carattere puramente indicativo e riportano solo alcuni esempi di supporto che non rappresentano la totalità delle situazioni che in pratica potrebbero essere interessate, pertanto qualora si rendesse necessario intervenire su supporti non indicati o si rendessero necessari ulteriori chiarimenti, Vi invitiamo a contattarci per ricevere assistenza tecnica. Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono elaborate sulla base delle nostre migliori conoscenze ed esperienze ma, a causa della notevole variabilità delle condizioni di impiego, esse si intendono fornite senza alcuna garanzia o responsabilità da parte nostra.

Redatto e verificato:

Approvato DGE

RLA RLS

GONZINI SRL

Via Garibaldi, 50
25082 BOTTICINO SERA (BS)
TEL. 0302594265
FAX.0302791688

e-mail:

info@colorificiogonzini.it