




Codice: 0287

SOVRANA CIVILE

Sovrana civile è un rivestimento murale continuo con polimeri silicei (silossani). È stato sviluppato principalmente come finitura per esterni (ideale per finiture a cappotto); ma può essere applicato anche per interni dove si vuole ottenere un effetto "Rustico".

La sua formulazione costituita da pigmenti pregiati resistenti alla luce, cariche selezionati, quarzi e granulati di marmo (caratteristiche granulometriche da circa 1,2mm) gli conferiscono diverse proprietà come elevata traspirabilità, idrorepellenza, facilità applicativa. Ottimo per edifici storici.



SCHEDA TECNICA

n° ST0287
rev.1 del 15/01/2018

EDILIZIA

COLORE Bianco opaco, tinte con sistema solemix

CONFEZIONE kg 25

DATI TECNICI A 20°C

**DENSITÀ
(MASSA VOLUMICA)** 1,650 ± 0,10 kg/l

PUNTO DI INFIAMMABILITÀ Non rilevante

ESSICCAZIONE fuori polvere 30 min,
fuori tatto 3 h,
In profondità' 24/36 h;
Il tempo necessario all'essiccazione può variare a seconda della temperatura e dell'umidità relativa dell'aria

RESA 1 - 1,2 kg/m²
In funzione dell'assorbimento del supporto

ESTRATTO SECCO 83% ± 2%

GONZINI SRL

Via Garibaldi, 50
25082 BOTTICINO SERA (BS)
TEL. 0302594265
FAX.0302791688

e-mail:
info@colorificiogonzini.it



SCHEDA TECNICA

n° ST0287
rev.1 del 15/01/2018

EDILIZIA

ISTRUZIONI PER L'USO E MODALITÀ DI IMPIEGO

Miscelazione	Miscelare accuratamente il prodotto prima dell'utilizzo.
Vita utile	12 mesi. Chiudere il contenitore dopo l'uso; Tenere lontano da fonti di calore e proteggere dal gelo (+40°C/+5°C).
Diluizione	Pronto all'uso
Applicazione	Applicare il prodotto con frattone o talocchia in acciaio inox, rifinire con talocchia in plastica. Applicare con una temperatura dai 5 °C ai 30°C.
Preparazione del supporto	Intonaco, calcestruzzo: maturi asciutti privi di parti scarsamente aderenti e/o unte. Rimuovere le formazioni di funghi o muschio, tracce di sporco in genere con spazzolatura a secco. Isolare le superfici con idoneo fissativo: SOVRANA FIX (0281).
Precauzioni e indicazioni di sicurezza	Il prodotto maneggiato in modo tecnicamente idoneo ed impiegato secondo le norme vigenti, in base alle nostre migliori esperienze ed informazioni disponibili non provoca effetti nocivi alla salute. Adottare le normali norme di igiene personale. Consultare la scheda di sicurezza per maggiori informazioni. Classificazione di legge del prodotto in base alla sua pericolosità: Questo prodotto NON è pericoloso ai sensi delle leggi vigenti. Non disperdere l'imballo nell'ambiente.
Classificazione	Categoria BA/c - Pitture per pareti esterne di supporto minerale - valore limite di COV 40g/l. Classificazione secondo decreto legislativo n.161 del 27 marzo 2006.

Nota bene:

Le informazioni contenute in questo documento hanno carattere puramente indicativo e riportano solo alcuni esempi di supporto che non rappresentano la totalità delle situazioni che in pratica potrebbero essere interessate, pertanto qualora si rendesse necessario intervenire su supporti non indicati o si rendessero necessari ulteriori chiarimenti, Vi invitiamo a contattarci per ricevere assistenza tecnica. Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono elaborate sulla base delle nostre migliori conoscenze ed esperienze ma, a causa della notevole variabilità delle condizioni di impiego, esse si intendono fornite senza alcuna garanzia o responsabilità da parte nostra.

GONZINI SRL

Via Garibaldi, 50
25082 BOTTICINO SERA (BS)
TEL. 0302594265
FAX.0302791688

e-mail:
info@colorificiogonzini.it

Redatto e verificato:

☐ RLA ☐ RLS

Approvato DGE

.....