



Codice: 0309

JOLLY CID TRASPIRANTE

Idropittura traspirante con proprietà igienizzanti


Idropittura traspirante, formulata con particolari proprietà igienizzanti, indicata per tutti quegli ambienti soggetti alla presenza di vapor d'acqua che creano le condizioni ideali per il proliferarsi di muffe. L'elevato potere coprente e l'alto punto di bianco permettono inoltre di ottenere finiture particolarmente accurate con aspetto luminoso e molto opaco.



SCHEDA TECNICA

n° ST0309
rev.1 del 03/09/2025

EDILIZIA

COLORE	Bianco
CONFEZIONE	Litri 12,5 / Litri 5
DATI TECNICI A 20°C	
BRILLANTEZZA	< 10 G.U. 60°
GRANULOMETRIA	≤ 100 μm
VISCOSITÀ	Brookfield 20 rpm 8000 - 11000 mPa*S
DENSITÀ (MASSA VOLUMICA)	1,600 ± 0,05 kg/l
PH	8 ± 1
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ	Non rilevante
ESSICCAZIONE	Completa 12 ore (20°C; 65% UR) Tra una mano e l'altra 6/8 ore Il tempo necessario all'essiccazione può variare a seconda della temperatura e dell'umidità relativa dell'aria
POTERE COPRENTE	99.17% (CLASSE 2) con indice di resa pari a 5.3 m ² /l ISO 6504-3:2006
RESA	7 - 9 m ² /l a strato In funzione dell'assorbimento del supporto. Per una più accurata determinazione dei consumi si consiglia di effettuare dei test sul supporto specifico.
PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO	V1 – ALTA UNI EN ISO 7783
RESISTENZA AD ABRASIONE UMIDA	CLASSE 3 ISO 11998
INDOOR AIR QUALITY	CLASSE A+  ISO 1600-6:2011
POTERE ANTIMUFFA PER INTERNO	IDONEO - Intensità di sviluppo fungino su provino con biocida pari a 0. UNI 15457:2008

GONZINI SRL

Via Garibaldi, 50
25082 BOTTICINO SERA (BS)
TEL. 0302594265
FAX.0302791688

e-mail:
info@colorificiogonzini.it



SCHEDA TECNICA

n° ST0309
rev.1 del 03/09/2025

EDILIZIA

GONZINI SRL
Via Garibaldi, 50
25082 BOTTICINO SERA (BS)
TEL. 0302594265
FAX.0302791688

e-mail:
info@colorificiogonzini.it

ISTRUZIONI PER L'USO E MODALITÀ DI IMPIEGO

Miscelazione	Miscelare accuratamente il prodotto prima dell'utilizzo.
Vita utile	Chiudere il contenitore dopo l'uso; Tenere lontano da fonti di calore e proteggere dal gelo (+40°C/+5°C).
Diluizione	Con acqua fredda pulita nelle seguenti proporzioni: 10/15%.
Applicazione	Applicare con Pennello, rullo o spruzzo.
Preparazione del supporto	Applicare su muri maturi e asciutti privi di polvere e di parti scarsamente aderenti e/o unte. Rimuovere le formazioni di funghi o muschio, tracce di sporco in genere con spazzolatura a secco. Sterilizzare le superfici con idoneo preparato: <ul style="list-style-type: none"> - JOLLY CID IGIENIZZANTE (0330). - JOLLY CID IGIENIZZANTE SPRAY (0331) Su muri nuovi: applicare una mano di JOLLY FIX (0805) e finire con due mani di JOLLY CID TRASPIRANTE (0309). Su muri tinteggiati: asportare mediante spazzolatura le pitture esistenti non perfettamente ancorate e poi applicare una mano di JOLLY FIX (0805) e finire con due mani di JOLLY CID TRASPIRANTE (0309).
Precauzioni e indicazioni di sicurezza	Il prodotto maneggiato in modo tecnicamente idoneo ed impiegato secondo le norme vigenti, in base alle nostre migliori esperienze ed informazioni disponibili non provoca effetti nocivi alla salute. Adottare le normali norme di igiene personale. Consultare la scheda di sicurezza per maggiori informazioni.

Nota bene:

Le informazioni contenute in questo documento hanno carattere puramente indicativo e riportano solo alcuni esempi di supporto che non rappresentano la totalità delle situazioni che in pratica potrebbero essere interessate, pertanto qualora si rendesse necessario intervenire su supporti non indicati o si rendessero necessari ulteriori chiarimenti, Vi invitiamo a contattarci per ricevere assistenza tecnica. Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono elaborate sulla base delle nostre migliori conoscenze ed esperienze ma, a causa della notevole variabilità delle condizioni di impiego, esse si intendono fornite senza alcuna garanzia o responsabilità da parte nostra.

Redatto e verificato:

Approvato DGE

RLA RLS

.....