



Codice: 0310

JOLLY CID LAVABILE

Idropittura murale lavabile per interni a base di copolimeri in dispersione acquosa, cariche selezionate ed additivi specifici per prevenire lo sviluppo di muffe. Presenta ottima pennellabilità e distensione. L'elevato potere coprente e l'alto punto di bianco permettono di ottenere finiture di pregio dall'aspetto opaco. Grazie alle sue proprietà antimuffa risulta essere particolarmente indicato in tutti quei luoghi dove si richiede un elevato grado di igiene.



COLORE	Bianco
CONFEZIONE	Litri 15 / Litri 5 / Litri 2,5 / Litri 0,750

DATI TECNICI A 20°C

BRILLANTEZZA	< 10 G.U. 60°
GRANULOMETRIA	< 100 µm; CLASSE FINE
VISCOSITÀ	Brookfield 20 rpm 6500 - 8500 mPa*S
DENSITÀ (MASSA VOLUMICA)	1,600 ± 0,050 kg/l
PH	8 ± 1
ESTRATTO SECCO	65% ± 2%
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ	Non rilevante
ESSICCAZIONE	24 ore in condizioni normali (20°C; 65% UR) Il tempo necessario all'essiccazione può variare a seconda della temperatura e dell'umidità relativa dell'aria
POTERE COPRENTE	99.5% (CLASSE 1) con indice di resa pari a 4.2 m²/l ISO 6504-3:2006
RESA	8 - 10 m²/l a strato In funzione dell'assorbimento del supporto. Per una più accurata determinazione dei consumi si consiglia di effettuare dei test sul supporto specifico.
PRESA DI SPORCO	BASSA (ΔL= 7.7) UNI 10792
RESISTENZA ALL'ABRASIONE UMIDA	CLASSE 2 ISO 11998
INDOOR AIR QUALITY	CLASSE A ISO 1600-6:2011
POTERE ANTIMUFFA PER INTERNO	IDONEO - Intensità di sviluppo fungino su provino con biocida pari a 0. UNI 15457:2008

SCHEDA TECNICA

n° ST0310
rev.6 del 03/09/2025

EDILIZIA

GONZINI SRL
Via Garibaldi, 50
25082 BOTTICINO SERA (BS)
TEL. 0302594265
FAX.0302791688

e-mail:
info@colorificiogonzini.it



SCHEDA TECNICA

n° ST0310
rev.6 del 03/09/2025

EDILIZIA

GONZINI SRL
Via Garibaldi, 50
25082 BOTTICINO SERA (BS)
TEL. 0302594265
FAX.0302791688

e-mail:
info@colorificiogonzini.it

ISTRUZIONI PER L'USO E MODALITÀ DI IMPIEGO

Miscelazione	Miscelare accuratamente il prodotto prima dell'utilizzo.
Vita utile	Chiudere il contenitore dopo l'uso; Tenere lontano da fonti di calore e proteggere dal gelo (+40°C/+5°C).
Diluizione	Con acqua fredda pulita nelle seguenti proporzioni: 30/40%.
Applicazione	Applicare con Pennello, rullo o spruzzo.
Preparazione del supporto	Applicare su muri maturi e asciutti privi di polvere e di parti scarsamente aderenti e/o unte. Rimuovere le formazioni di funghi o muschio, tracce di sporco in genere con spazzolatura a secco. Sterilizzare le superfici con idoneo preparato: - JOLLY CID IGIENIZZANTE (0330) - JOLLY CID IGIENIZZANTE SPRAY (0331) Su muri nuovi: applicare una mano di JOLLY FIX (0805) e finire con due mani di JOLLY CID LAVABILE (0310). Su muri tinteggiati: asportare mediante spazzolatura le pitture esistenti non perfettamente ancorate e poi applicare una mano di JOLLY FIX (0805) e finire con due mani di JOLLY CID LAVABILE (0310).
Precauzioni e indicazioni di sicurezza	Il prodotto maneggiato in modo tecnicamente idoneo ed impiegato secondo le norme vigenti, in base alle nostre migliori esperienze ed informazioni disponibili non provoca effetti nocivi alla salute. Adottare le normali norme di igiene personale. Consultare la scheda di sicurezza per maggiori informazioni. Classificazione di legge del prodotto in base alla sua pericolosità: Questo prodotto NON è pericoloso ai sensi delle leggi vigenti. Non disperdere l'imballo nell'ambiente.
Classificazione	Categoria BA/a - Pitture opache per pareti e soffitti interni - valore limite di COV 30g/l. Classificazione secondo decreto legislativo n.161 del 27 marzo 2006.

Nota bene:

Le informazioni contenute in questo documento hanno carattere puramente indicativo e riportano solo alcuni esempi di supporto che non rappresentano la totalità delle situazioni che in pratica potrebbero essere interessate, pertanto qualora si rendesse necessario intervenire su supporti non indicati o si rendessero necessari ulteriori chiarimenti, Vi invitiamo a contattarci per ricevere assistenza tecnica. Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono elaborate sulla base delle nostre migliori conoscenze ed esperienze ma, a causa della notevole variabilità delle condizioni di impiego, esse si intendono fornite senza alcuna garanzia o responsabilità da parte nostra.

Redatto e verificato:

Approvato DGE

☐ RLA ☐ RLS