



Codice: 0802

FISSATIVO ACRILICO NANOMETRICO

Solvent free

Fissativo acrilico di impregnazione per supporti murali esterni ed interni, che grazie alle dimensioni nanometriche delle particelle possiede una elevata capacità di penetrazione arrestando lo sfarinamento ed il processo di degradazione degli intonaci fatiscenti. Riduce e rende uniforme l'assorbimento delle superficie da trattare migliorando l'applicazione delle mani di finitura.



SCHEDA TECNICA

n° ST0802
rev.0 del 01/07/2024

EDILIZIA

COLORE opalescente,

CONFEZIONE Litri 20 / Litri 5 / Litri 1

DATI TECNICI A 20°C

VISCOSITÀ Brookfield 20 rpm 40 mPa*S

**DENSITÀ
(MASSA VOLUMICA)** 1,030 ± 0,05 kg/l

PH 8 ± 1

PUNTO DI INFIAMMABILITÀ Non rilevante

RESA 10 - 15m²/l
In funzione dell'assorbimento del supporto

GONZINI SRL

Via Garibaldi, 50
25082 BOTTICINO SERA (BS)
TEL. 0302594265
FAX.0302791688

e-mail:
info@colorificiogonzini.it



SCHEDA TECNICA

n° ST0802
rev.0 del 01/07/2024

EDILIZIA

ISTRUZIONI PER L'USO E MODALITÀ DI IMPIEGO

Miscelazione	Miscelare accuratamente il prodotto prima dell'utilizzo.
Vita utile	Chiudere il contenitore dopo l'uso; Tenere lontano da fonti di calore e proteggere dal gelo (+40°C/+5°C).
Diluizione	Con acqua fredda pulita nelle seguenti proporzioni: 100% in volume di acqua.
Applicazione	Applicare con Pennello o rullo.
Precauzioni e indicazioni di sicurezza	Il prodotto maneggiato in modo tecnicamente idoneo ed impiegato secondo le norme vigenti, in base alle nostre migliori esperienze ed informazioni disponibili non provoca effetti nocivi alla salute. Adottare le normali norme di igiene personale. Consultare la scheda di sicurezza per maggiori informazioni. Classificazione di legge del prodotto in base alla sua pericolosità: Questo prodotto NON è pericoloso ai sensi delle leggi vigenti. Non disperdere l'imballo nell'ambiente.
Classificazione	Categoria BA/g - Primer - valore limite di COV 30g/l. Classificazione secondo decreto legislativo n.161 del 27 marzo 2006.

Nota bene:

Le informazioni contenute in questo documento hanno carattere puramente indicativo e riportano solo alcuni esempi di supporto che non rappresentano la totalità delle situazioni che in pratica potrebbero essere interessate, pertanto qualora si rendesse necessario intervenire su supporti non indicati o si rendessero necessari ulteriori chiarimenti, Vi invitiamo a contattarci per ricevere assistenza tecnica. Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono elaborate sulla base delle nostre migliori conoscenze ed esperienze ma, a causa della notevole variabilità delle condizioni di impiego, esse si intendono fornite senza alcuna garanzia o responsabilità da parte nostra.

Redatto e verificato:

Approvato DGE

p RLA p RLS

.....

GONZINI SRL

Via Garibaldi, 50
25082 BOTTICINO SERA (BS)
TEL. 0302594265
FAX.0302791688

e-mail:

info@colorificiogonzini.it