



Codice: 0810

STOPPER WALL

STOPPER WALL è un primer trasparente per interni ed esterni. Particolarmente indicato per muri sfarinati, friabili, porosi o su vecchie pitture; è ottimo per il trattamento di superfici con presenza di calce.



SCHEDA TECNICA

n° ST0810
rev.2 del 23/08/2011

EDILIZIA

COLORE	Trasparente, tinte a richiesta per ordini minimi di 200kg
CONFEZIONE	Litri 18 / Litri 5
DATI TECNICI A 20°C	
DENSITÀ (MASSA VOLUMICA)	0,850 ± 0,10 kg/l
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ	Non rilevante
RESA	6 - 8 m ² /l In funzione dell'assorbimento del supporto
TIPO DI LEGANTE	pliolite modificate, resina vinilica

GONZINI SRL

Via Garibaldi, 50
25082 BOTTICINO SERA (BS)
TEL. 0302594265
FAX.0302791688

e-mail:
info@colorificiogonzini.it



SCHEDA TECNICA

n° ST0810
rev.2 del 23/08/2011

EDILIZIA

ISTRUZIONI PER L'USO E MODALITÀ DI IMPIEGO

Miscelazione	Miscelare accuratamente il prodotto prima dell'utilizzo.
Vita utile	Chiudere il contenitore dopo l'uso; Tenere lontano da fonti di calore e proteggere dal gelo (+40°C/+5°C).
Diluizione	Con diluente sintetico per clorocaucciù nelle seguenti proporzioni: una parte di STOPPER WALL (0810) e una di diluente.
Applicazione	Applicare con Pennello o rullo.
Precauzioni e indicazioni di sicurezza	Il prodotto maneggiato in modo tecnicamente idoneo ed impiegato secondo le norme vigenti, in base alle nostre migliori esperienze ed informazioni disponibili non provoca effetti nocivi alla salute. Adottare le normali norme di igiene personale. Consultare la scheda di sicurezza per maggiori informazioni. Classificazione di legge del prodotto in base alla sua pericolosità: Questo prodotto NON è pericoloso ai sensi delle leggi vigenti. Non disperdere l'imballo nell'ambiente.
Classificazione	Categoria BS/h - Primer fissanti - valore limite di COV 750g/l. Classificazione secondo decreto legislativo n.161 del 27 marzo 2006.

Nota bene:

Le informazioni contenute in questo documento hanno carattere puramente indicativo e riportano solo alcuni esempi di supporto che non rappresentano la totalità delle situazioni che in pratica potrebbero essere interessate, pertanto qualora si rendesse necessario intervenire su supporti non indicati o si rendessero necessari ulteriori chiarimenti, Vi invitiamo a contattarci per ricevere assistenza tecnica. Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono elaborate sulla base delle nostre migliori conoscenze ed esperienze ma, a causa della notevole variabilità delle condizioni di impiego, esse si intendono fornite senza alcuna garanzia o responsabilità da parte nostra.

Redatto e verificato:

Approvato DGE

RLA RLS

GONZINI SRL

Via Garibaldi, 50
25082 BOTTICINO SERA (BS)
TEL. 0302594265
FAX.0302791688

e-mail:

info@colorificiogonzini.it