



Codice: 0850

# BONDECOR

## Fondo di adesione

Fondo di adesione pigmentato a base di dispersione acquosa acrilica, cariche selezionate e quarzi micronizzati.

La sua particolare formulazione lo rende idoneo per applicazioni su cartongesso e su tutte quelle superfici caratterizzate da scarso o nullo assorbimento.

Dotato di buona copertura, inerzia agli alcali e ottimo potere ancorante per gli strati successivi quali idropitture tradizionali e effetti decorativi.



## SCHEDA TECNICA

n° ST0850  
rev.1 del 10/03/2011

### EDILIZIA

<b>COLORE</b>	Bianco opaco
<b>CONFEZIONE</b>	Litri 15 / Litri 5
<b>DATI TECNICI A 20°C</b>	
<b>VISCOSITÀ</b>	Brookfield 20 rpm 9500 - 9700 mPa*S
<b>DENSITÀ (MASSA VOLUMICA)</b>	1,500 ± 0,10 kg/l
<b>PH</b>	8 ± 1
<b>PUNTO DI INFIAMMABILITÀ</b>	Non rilevante
<b>RESA</b>	5 - 6 m <sup>2</sup> /l In funzione dell'assorbimento del supporto
<b>ESSICCAZIONE</b>	5 - 6 ore Il tempo necessario all'essiccazione può variare a seconda della temperatura e dell'umidità relativa dell'aria

### GONZINI SRL

Via Garibaldi, 50  
25082 BOTTICINO SERA (BS)  
TEL. 0302594265  
FAX.0302791688

e-mail:  
[info@colorificiogonzini.it](mailto:info@colorificiogonzini.it)



# SCHEDA TECNICA

n° ST0850  
rev.1 del 10/03/2011

## EDILIZIA

### ISTRUZIONI PER L'USO E MODALITÀ DI IMPIEGO

<b>Miscelazione</b>	Miscelare accuratamente il prodotto prima dell'utilizzo.
<b>Vita utile</b>	Chiudere il contenitore dopo l'uso; Tenere lontano da fonti di calore e proteggere dal gelo (+40°C/+5°C). Proteggere da fonti alcalinizzanti quali ammoniaca o soda.
<b>Diluizione</b>	Con acqua fredda pulita nelle seguenti proporzioni: max 20/25% a seconda dell'assorbimento del supporto
<b>Preparazione del supporto</b>	La superficie deve essere solida, asciutta, pulita, resistente, priva di efflorescenze, scorie stratiformi e qualsiasi altro strato intermedio che può ostacolare l'adesione.
<b>Applicazione</b>	Applicare con Pennello o rullo.
<b>Precauzioni e indicazioni di sicurezza</b>	Il prodotto maneggiato in modo tecnicamente idoneo ed impiegato secondo le norme vigenti, in base alle nostre migliori esperienze ed informazioni disponibili non provoca effetti nocivi alla salute. Adottare le normali norme di igiene personale. Consultare la scheda di sicurezza per maggiori informazioni. Classificazione di legge del prodotto in base alla sua pericolosità: Questo prodotto NON è pericoloso ai sensi delle leggi vigenti. Non disperdere l'imballo nell'ambiente.
<b>Classificazione</b>	Categoria BA/c - Pitture per pareti esterne di supporto minerale - valore limite di COV 40g/l. Classificazione secondo decreto legislativo n.161 del 27 marzo 2006.

#### Nota bene:

Le informazioni contenute in questo documento hanno carattere puramente indicativo e riportano solo alcuni esempi di supporto che non rappresentano la totalità delle situazioni che in pratica potrebbero essere interessate, pertanto qualora si rendesse necessario intervenire su supporti non indicati o si rendessero necessari ulteriori chiarimenti, Vi invitiamo a contattarci per ricevere assistenza tecnica. Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono elaborate sulla base delle nostre migliori conoscenze ed esperienze ma, a causa della notevole variabilità delle condizioni di impiego, esse si intendono fornite senza alcuna garanzia o responsabilità da parte nostra.

Redatto e verificato:

Approvato DGE

p RLA p RLS .....

.....

**GONZINI SRL**  
Via Garibaldi, 50  
25082 BOTTICINO SERA (BS)  
TEL. 0302594265  
FAX.0302791688

e-mail:  
[info@colorificiogonzini.it](mailto:info@colorificiogonzini.it)