



Codice: 0855

FONDO INDOOR W

Fondo di adesione

Fondo uniformante pigmentato idoneo per superfici murali interne; caratterizzato da ottimo potere riempitivo, elevata copertura, inerzia agli alcali, adesione su qualsiasi superficie murale asciutta e ottimo potere ancorante per gli strati successivi.

Particolarmente idoneo su cartongesso, su fondi e rasature a gesso per la capacità di ricreare il classico effetto intonaco civile.

Ideale anche per uniformare e riempire supporti con presenza di microcavillature statiche.



COLORE Bianco opaco

CONFEZIONE Litri 14 / Litri 5

DATI TECNICI A 20°C

VISCOSITÀ Brookfield 20 rpm 11000 - 13000 cps

DENSITÀ (MASSA VOLUMICA) 1,560 ± 0,050 kg/l

PH 8 ± 1

PUNTO DI INFIAMMABILITÀ Non rilevante

RESA 7 - 8 m²/l
In funzione dell'assorbimento del supporto.
Per una più accurata determinazione dei consumi si consiglia di effettuare dei test sul supporto specifico.

ESSICCAZIONE 2 - 4 ore fuori tatto.
Sovra verniciabile dopo 5/6 ore
Il tempo necessario all'essiccazione può variare a seconda della temperatura e dell'umidità relativa dell'aria

SCHEDA TECNICA

n° ST0855
rev.0 del 29/04/2024

EDILIZIA

GONZINI SRL
Via Garibaldi, 50
25082 BOTTICINO SERA (BS)
TEL. 0302594265
FAX.0302791688

e-mail:
info@colorificiogonzini.it



SCHEDA TECNICA

n° ST0855
rev.0 del 29/04/2024

EDILIZIA

ISTRUZIONI PER L'USO E MODALITÀ DI IMPIEGO

Miscelazione	Miscelare accuratamente il prodotto prima dell'utilizzo.
Vita utile	Chiudere il contenitore dopo l'uso; Tenere lontano da fonti di calore e proteggere dal gelo (+40°C/+5°C).
Diluizione	Con acqua fredda pulita nelle seguenti proporzioni: max 15/20% a seconda dell'assorbimento del supporto
Preparazione del supporto	Superfici in intonaco, gesso e cartongesso: - Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto e maturo. Se necessario provvedere al rifacimento o al consolidamento con prodotti specifici. - In presenza di muffe trattare la superficie con: - 0331 IGIENIZZANTE SPRAY - 0330 JOLLY CID IGIENIZZANTE. Rimuovere, spazzolando oppure mediante lavaggio le eventuali efflorescenze presenti e le parti sfoglianti di vecchie pitture. Eliminare completamente eventuali strati elevati di pitture. Asportare i depositi di polvere, sporco in genere, mediante spazzolatura e ripristinare la planarità del supporto in genere.
Applicazione	Applicare con Pennello o rullo.
Precauzioni e indicazioni di sicurezza	Il prodotto maneggiato in modo tecnicamente idoneo ed impiegato secondo le norme vigenti, in base alle nostre migliori esperienze ed informazioni disponibili non provoca effetti nocivi alla salute. Adottare le normali norme di igiene personale. Consultare la scheda di sicurezza per maggiori informazioni.

Nota bene:

Le informazioni contenute in questo documento hanno carattere puramente indicativo e riportano solo alcuni esempi di supporto che non rappresentano la totalità delle situazioni che in pratica potrebbero essere interessate, pertanto qualora si rendesse necessario intervenire su supporti non indicati o si rendessero necessari ulteriori chiarimenti, Vi invitiamo a contattarci per ricevere assistenza tecnica. Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono elaborate sulla base delle nostre migliori conoscenze ed esperienze ma, a causa della notevole variabilità delle condizioni di impiego, esse si intendono fornite senza alcuna garanzia o responsabilità da parte nostra.

Redatto e verificato:

Approvato DGE

RLA RLS

GONZINI SRL

Via Garibaldi, 50
25082 BOTTICINO SERA (BS)
TEL. 0302594265
FAX.0302791688

e-mail:

info@colorificiogonzini.it