



Codice: 0856

FONDO INDOOR K

Fondo riempitivo uniformante

Idropittura di fondo pigmentato a base di dispersioni acriliche in acqua, applicabile a pennello o rullo. La sua particolare formulazione consente di ottenere un alto potere riempitivo e mascherante delle imperfezioni del supporto; ideale anche per uniformare le pareti che presentano microcavillature.

Particolarmente adatto per l'intervento su lastre in cartongesso nel caso sia richiesta la finitura ad effetto intonaco fine.



SCHEDA TECNICA

n° ST0856
rev.0 del 12/03/2024

EDILIZIA

COLORE	Bianco opaco
CONFEZIONE	Litri 14 / Litri 5
DATI TECNICI A 20°C	
VISCOSITÀ	Brookfield 20 rpm 9000 - 11000 cps
DENSITÀ (MASSA VOLUMICA)	1,460 ± 0,050 kg/l
PH	8 ± 1
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ	Non rilevante
RESA	7 - 8 m ² /l In funzione dell'assorbimento del supporto. Per una più accurata determinazione dei consumi si consiglia di effettuare dei test sul supporto specifico.
ESSICCAZIONE	2 - 4 ore fuori tatto. Sovra verniciabile dopo 5/6 ore Il tempo necessario all'essiccazione può variare a seconda della temperatura e dell'umidità relativa dell'aria

GONZINI SRL

Via Garibaldi, 50
25082 BOTTICINO SERA (BS)
TEL. 0302594265
FAX.0302791688

e-mail:
info@colorificiogonzini.it



SCHEDA TECNICA

n° ST0856
rev.0 del 12/03/2024

EDILIZIA

ISTRUZIONI PER L'USO E MODALITÀ DI IMPIEGO

Miscelazione	Miscelare accuratamente il prodotto prima dell'utilizzo.
Vita utile	Chiudere il contenitore dopo l'uso; Tenere lontano da fonti di calore e proteggere dal gelo (+40°C/+5°C).
Diluizione	Con acqua fredda pulita nelle seguenti proporzioni: max 15/20% a seconda dell'assorbimento del supporto
Preparazione del supporto	Superfici in intonaco, gesso e cartongesso: - Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto e maturo. Se necessario provvedere al rifacimento o al consolidamento con prodotti specifici. - In presenza di muffe trattare la superficie con: - 0331 IGIENIZZANTE SPRAY - 0330 JOLLY CID IGIENIZZANTE. Rimuovere, spazzolando oppure mediante lavaggio le eventuali efflorescenze presenti e le parti sfoglianti di vecchie pitture. Eliminare completamente eventuali strati elevati di pitture. Asportare i depositi di polvere, sporco in genere, mediante spazzolatura e ripristinare la planarità del supporto in genere.
Applicazione	Applicare con Pennello o rullo.
Precauzioni e indicazioni di sicurezza	Il prodotto maneggiato in modo tecnicamente idoneo ed impiegato secondo le norme vigenti, in base alle nostre migliori esperienze ed informazioni disponibili non provoca effetti nocivi alla salute. Adottare le normali norme di igiene personale. Consultare la scheda di sicurezza per maggiori informazioni.

Nota bene:

Le informazioni contenute in questo documento hanno carattere puramente indicativo e riportano solo alcuni esempi di supporto che non rappresentano la totalità delle situazioni che in pratica potrebbero essere interessate, pertanto qualora si rendesse necessario intervenire su supporti non indicati o si rendessero necessari ulteriori chiarimenti, Vi invitiamo a contattarci per ricevere assistenza tecnica. Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono elaborate sulla base delle nostre migliori conoscenze ed esperienze ma, a causa della notevole variabilità delle condizioni di impiego, esse si intendono fornite senza alcuna garanzia o responsabilità da parte nostra.

Redatto e verificato:

Approvato DGE

RLA RLS

GONZINI SRL

Via Garibaldi, 50
25082 BOTTICINO SERA (BS)
TEL. 0302594265
FAX.0302791688

e-mail:

info@colorificiogonzini.it