



Codice: 0866

FONDO QUARTZ ACRIL-SILOSSANICO

Fondo all'acqua pigmentato a base di resine acriliche, dispersione di polisilossano e farina di quarzo. Caratterizzato da buona copertura, inerzia agli alcali, ottimo potere ancorante su qualsiasi superficie murale asciutta e pulita.

Ideale come mano di fondo in tinta per rivestimenti a spessore caratterizzati da elevata traspirabilità.

Facilita la traspirabilità del supporto.



SCHEDA TECNICA

n° ST0866
rev.1 del 29/07/2024

EDILIZIA

COLORE	Bianco opaco, tinte a richiesta
CONFEZIONE	Litri 14
DATI TECNICI A 20°C	
VISCOSITÀ	Brookfield 20 rpm 12000 - 14000 mPa*S
DENSITÀ (MASSA VOLUMICA)	1,560 ± 0,05 kg/l
ESTRATTO SECCO	70% ± 2%
PH	8 ± 1
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ	Non rilevante
RESA	6- 8 m ² /l In funzione dell'assorbimento del supporto
ESSICCAZIONE	Completa 12 ore circa (20C°/U.R. 65%) Tra una mano e l'altra 4/5 ore Il tempo necessario all'essiccazione può variare a seconda della temperatura e dell'umidità relativa dell'aria

GONZINI SRL

Via Garibaldi, 50
25082 BOTTICINO SERA (BS)
TEL. 0302594265
FAX.0302791688

e-mail:
info@colorificiogonzini.it



SCHEDA TECNICA

n° ST0866
rev.1 del 29/07/2024

EDILIZIA

GONZINI SRL
Via Garibaldi, 50
25082 BOTTICINO SERA (BS)
TEL. 0302594265
FAX.0302791688

e-mail:
info@colorificiogonzini.it

ISTRUZIONI PER L'USO E MODALITÀ DI IMPIEGO

Miscelazione	Miscelare accuratamente il prodotto prima dell'utilizzo.
Vita utile	Chiudere il contenitore dopo l'uso; Tenere in ambiente asciutto e fresco lontano da fonti di calore e proteggere dal gelo (+30°C/-5°C).
Diluizione	Con acqua fredda pulita nelle seguenti proporzioni: 20%
Preparazione del supporto	Il supporto deve essere pulito, asciutto e spazzolato. Incrostazioni o particelle facilmente distaccabili vanno asportate meccanicamente. Nel caso in cui vi siano crescite di muffe o alghe è necessario bonificare la superficie con una o due mani di JOLLY CID IGIENIZZANTE (0330), spazzolare perfettamente dopo essiccazione e successivamente applicare FONDO QUARTZ ACRIL-SILOSSANICO.
Applicazione	Applicare con Pennello o rullo.
Precauzioni e indicazioni di sicurezza	Il prodotto maneggiato in modo tecnicamente idoneo ed impiegato secondo le norme vigenti, in base alle nostre migliori esperienze ed informazioni disponibili non provoca effetti nocivi alla salute. Adottare le normali norme di igiene personale. Consultare la scheda di sicurezza per maggiori informazioni. Classificazione di legge del prodotto in base alla sua pericolosità: Questo prodotto NON è pericoloso ai sensi delle leggi vigenti. Non disperdere l'imballo nell'ambiente.
Classificazione	Categoria BA/g - Primer - valore limite di COV 30g/l. Classificazione secondo decreto legislativo n.161 del 27 marzo 2006.

Nota bene:

Le informazioni contenute in questo documento hanno carattere puramente indicativo e riportano solo alcuni esempi di supporto che non rappresentano la totalità delle situazioni che in pratica potrebbero essere interessate, pertanto qualora si rendesse necessario intervenire su supporti non indicati o si rendessero necessari ulteriori chiarimenti, Vi invitiamo a contattarci per ricevere assistenza tecnica. Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono elaborate sulla base delle nostre migliori conoscenze ed esperienze ma, a causa della notevole variabilità delle condizioni di impiego, esse si intendono fornite senza alcuna garanzia o responsabilità da parte nostra.

Redatto e verificato:

Approvato DGE

RLA RLS